System 76 Anschlagdichtung

2.1 Systemmerkmale
2.1.1 Technische Daten



Technische Daten - Prüfwerte Fenster *technical data - test values windows*	
Wärmedurchgangskoeffizient *heat transfer coefficient*	**bis U_f = 1,1 W/(m²K)**
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast *resistance to wind load*	**bis Klasse C5 / B5**
Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A) *tightness against driving rain - unprotected (A)*	**bis 9A**
Luftdurchlässigkeit *air permeability*	**bis Klasse 4**
Schallschutz *sound insulation*	**bis 47 dB**
Einbruchhemmung *burglar-resistant*	**bis RC 2**

System Highlights

- Anschlagdichtungssystem mit 76 mm Bautiefe, in modernem Design.
- Verschweißbare PCE oder EPDM Dichtung in lichtgrau oder schwarz.
- Hohe Thermostabilität durch intelligente Kammerkonstruktion.
- Schnelle und effektive Be- und Entlüftung - wahlweise nach vorn oder verdeckt nach unten.
- Einfache und fachgerechte Montage durch umfangreiches Zusatz- und Nebenprofilprogramm.
- Einsatz von Gläsern oder Füllungen von 16 - 48 mm möglich.
- Stützknocken und Aufdickungen in den Schraubkanälen gewährleisten eine einfache und sichere Montage.
- Erhöhte Wärmedämmung durch zusätzliche Flügelfalzdichtung.
- Schmale Ansichtsbreite bei hoher Wärmedämmung.

system highlights

- *Double seal system with 76 mm installation depth, in a modern design.*
- *Weldable PCE or EPDM gasket in light grey or black.*
- *Intelligent chamber design for high thermal stability.*
- *Fast and effective ventilation either to the front or invisibly downwards.*
- *Wide range of extensions and ancillary profiles for simple and professional installations.*
- *16 - 48 mm panes and panelling also possible.*
- *Simple and reliable installation safeguarded by support lobes and additional thicknesses in the screw channels.*
- *Additional sash rebate gasket for enhanced thermal insulation.*
- *Slender sight line with high thermal insulation.*